



FILM CHAUFFANT ANTIBUÉE POUR LES MIRROIRS

IMPORTANTANCE D'APPLICATION :

Le film chauffant QZero est un système de chauffage destiné à une désembuage rapide en milieux humides et en zones froides du miroir.

La technologie des films chauffants QZero garantit la répartition uniforme des températures sur toute la surface où le désembuage est appliqué.

Produit unique par sa simplicité de mise en œuvre, il se colle directement au dos du miroir.

DESCRIPTION DE FILM CHAUFFANT ANTIBUÉE QZERO

Nous commençons par utiliser un moyen de comparaison : le film chauffant antibuée de miroir avec une dimension de 500x600mm, d'une puissance de 66 watts, est la solution idéale pour la prévention de la formation de la buée sur les miroirs de salle de bains. Le film antibuée est prêt à installer avec l'adhésif.

Avec une épaisseur de 0,2mm, le film dégage et diffuse de façon homogène une petite quantité de chaleur pour empêcher toute formation de buée.

Un câble de branchement est livré et monté sur le film. Le câble se trouve sur le haut du film.

Le système permet une bordure non couverte minimum de 5/10 cm tout sur le bord du miroir. Dans le cas de grands miroirs les films antibuée peuvent être montés en parallèle.

Le film chauffant antibuée de miroir QZero son disponible également en mesures et alimentation suivants :

DIMENSION (mm)	PUISSANCE (W)	AUTOREG.	HOMOLOGATION
300 X 500	52	38°C	CLASSE II – IP44
550 X 585	66	38°C	CLASSE II – IP44
550 X 1170	132	38°C	CLASSE II – IP44
550 X 1755	198	38°C	CLASSE II – IP44
550 X 2340	264	38°C	CLASSE II – IP44

PRINCIPLE DE FONCTIONNEMENT :

La vapeur d'eau provoquée par l'utilisation d'une baignoire ou d'une douche se transforme en buée au contact de la surface froide du miroir.

En élevant la surface du miroir à une température légèrement supérieure à celle de la vapeur d'eau, le désembuer neutralise la création de buée.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :

N'installer jamais un film chauffant présentant une coupure ou une blessure.

Respectez la réglementation en vigueur, relative à la sécurité électrique.

MOYEN D'APPLICATION :

Pour un fonctionnement idéal le film chauffant antibuée QZero doit être parfaitement appliqué au dos du miroir (pas de plis ou de boursouflures)

Choisissez le film chauffant dans la dimension inférieure à cela du miroir à équiper.

Tracez et nettoyez votre miroir à l'emplacement recevant le film.

Retirez les pellicules films autocollants de deux côtés et collez le désembuage QZero à côté de votre miroir en ne laissant subsister aucune poche d'air.

Maroufflez soigneusement le film chauffant afin d'obtenir un contact parfait.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

Le film chauffant QZero est équipé d'un cordon d'alimentation de 1mt de longueur.

Vous raccordez le cable d'alimentation soit à l'éclairage mural qui est situé à côté du miroir, ou soit à une boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée par un interrupteur avec voyant lumineux, ou an autre boîte de dérivation existant.

L'idéal est que le film chauffant qzero soit activé lorsque l'éclairage de la salle de bain est en service.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Tension : 230 V
- Fixation : Adhésif
- Classe de protection : II - IP44
- Longueur câble alimentation : 1.2 m
- Puissance moyenne : 66 watts.
- Norme CE : 60 335 1
- Contrôler la sécurité électrique (isolement)
- Garantie : 2 Ans

LES AVANTAGES DE FILMS CHAUFFANTS QZERO

Confortable

*Ne soyez plus obligé d'essuyer
le miroir*

Sécurisant et Protecteur

Hors de portée des usagers

*Protège le tain du miroir de la
corrosion*

Conforme à la norme EN 60 335-1

*(Rapport d'essai du LCIE n° 80929-
569261 A)*

Classe de Protection II IP 44

Économique

*Faible consommation : 52W pour un
Film 500x585 mm*

Esthétique

Invisible ! car posé derrière le miroir

Répartition homogène de la chaleur

Adaptable

Puissance jusqu'à 208w

*Quatre types de dimensions disponibles pour
s'adapter à toutes les tailles de miroirs*

Pose facile

Le film doit être collé sur le dos du miroir

*Alimentation électrique directe ou sur
l'éclairage de la salle de bains*

*Quelques instants après la mise sous tension, la
buée disparaît du miroir*



QZ QUASE ZERO LDA

TRAVESSA DO TRONCO, 23 | 4465-276 – S. MAMEDE INFESTA
WEB: WWW.QZERO.PT | EMAIL: GERAL@QZERO.PT | TLM.: 913 348 990